



## INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL COPENHAGEN SPABAD

MODEL: CRT-09D3

MÅL: 143 X 143 X 63 (INCL. FRONT)



**OBS**  
Tegningen viser en  
højrevendt model

## INSTALLATIONSVEJLEDNING

### Vand:

På væggen bag armaturet monteres 2 x ½" balofix med udvendig gevind.

Placering: Max. 10 cm over gulv og max 100 cm fra hjørnet.

### Ei:

#### Skal monteres af autoriseret elektriker

På væggen bag armaturet, 45 cm. over gulv, max 50 cm. fra hjørnet monteres en stænktæt membrandåse (IP4X). Alternativt 1 meter løs kabel med dåse.

Spaen er monteret med et hovedkabel til montering i denne.

Vi anbefaler at der laves en separat kraftgruppe 380V / 16 Amp. til spaen. Vær opmærksom på at der monteres jord.

### Afløb:

På karrets afløb er der monteret en 32 mm. flexslange på ca. 75 cm længde.

Dermed kan gulvafløb/rist placeres hvor det er ønskeligt under karret. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb/rist lige under karets afløb. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.