



INSTALLATIONSDIAGRAM MAXXWELL FIRENZE SPABOBBLEBAD

MODEL: G-818

MÅL: 170 X 115 X 62 CM



OBS
Tegningen viser en
venstrevendt model

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vand:

På væggen bag armaturet monteres 2 x ½" balofix med udvendig gevind.

Placering: Max. 10 cm over gulv og max 110 cm fra hjørnet.

EI:

Skal monteres af autoriseret elektriker

Placering: På væggen bag hovedgærde, mellem 40-55 cm fra hjørnet og 20 cm. over gulv.

Alternativt 1 meter løs kabel med dåse.

Der monteres en stænktæt membran dåse (IP4X).

Spaen er monteret med et hovedkabel til montering i denne.

Vi anbefaler at der laves en separat kraftgruppe 380V / 16 Amp. til spaen. Vær opmærksom på at der monteres jord.

Afløb:

På karrets afløb er der monteret en 32 mm. flexslange på ca. 75 cm længde.

Dermed kan gulvafløb/rist placeres hvor det er ønskeligt under karret. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere afløb/rist lige under karrets afløb. Laves gulvafløb med rør, skal muffen flugte gulvhøjden.

Antenne:

Der er på karret monteret en kobberantenne som er tilstrækkelig til at tage de fleste gængse radioprogrammer.

CD: På karrets elektronikboks er der forberedt med 2 din stik for evt. tilslutning af cd afspiller.